

出展分野

防-13

団体名

(株)東洋商行

鋼矢板圧入工事『硬質地盤クリア工法』

《U型鋼矢板 400,500,600mm》 《ハット型鋼矢板 900mm》 対応機

○概要

これまでの圧入工法では施工が難しいとされていた砂礫層や玉石層などの硬質地盤へ対応しています。適応杭材はU型鋼矢板 400mm(標準型)、500mm(VL型)、600mm(広幅型)、900mm(ハット型)に対応しています。



■ 杭材別適用表

機種名	杭種	U型鋼矢板 400mm幅			U型鋼矢板 500mm幅			U型鋼矢板 600mm幅			ハット形鋼矢板 900		
		単独圧入	ウォーター ジェット 併用圧入	硬質地盤 圧入	単独圧入	ウォーター ジェット 併用圧入	硬質地盤 圧入	単独圧入	ウォーター ジェット 併用圧入	硬質地盤 圧入	単独圧入	ウォーター ジェット 併用圧入	硬質地盤 圧入
F201		●	●	●	●	●	●	●	●				
F301										●	●	●	



施工状況写真←↑

延岡北川川坂地区 漏水対策工事

ハット型鋼矢板硬質地盤クリア工法

お問い合わせ先

〒852-8061

長崎県長崎市滑石2丁目3番地9号

株式会社 東洋商行

Tel:095-857-0802 Fax:095-857-3705

Email:touyou@tt-group.jp